

NOPEA JA TEHOKAS VERKKOTULOSTIN.

Jopa 45 sivun tulostusnopeus minuutissa, erinomainen paperinkäsittely ja kattavat tietoturvaominaisuudet. Pienestä koostaan huolimatta FS-4020DN suoriutuu suuremmistakin tulostusmääristä vaivatta lisäpaperikasettien avulla. Pitkäkestoisen ECOSYS teknologian ansiosta vain värikasetti on vaihdettava ensimmäisten 300.000 sivun aikana, minkä vuoksi tulostuskustannukset pysyvät erittäin matalina.

- 45 sivua minuutissa A4 koossa, resoluutio 1.200 dpi
- Vakiona Duplex -yksikkö kaksipuoliseen tulostukseen
- Maksimikapasiteetti 2.100 arkkiä, 5 paperikasettia
- PowerPC 440/667 MHz, 128-1,152 MB RAM, kovalevy lisälaitteena
- USB, rinnakkais- ja verkkoliitännät vakiona
- Hyvät turvallisuusominaisuudet, SSL salaus
- PDF -suoratulostus USB Flash memory -laitteelta
- Poikkeuksellisen alhaiset tulostuskustannukset luokassaan



Mahdollisuus viiteen paperikasettiin tuo joustavuutta eri paperikokojen ja -laatujuen suhteen.



2.000 arkin iso paperikasetti sekä 2.000 arkin ulostulotaso suuriin tulostustarpeisiin.



FS-4020DN

A4 MUSTAVALKOTULOSTIN TYÖRYHMILLE



ECOSYS tulee sanoista ECOlogy,
ECONomy ja SYSTEM-printing.

ECOSYS-laitteet ovat suunniteltu maksimoimaan kestävyuden ja minimoimaan käyttökustannukset, sekä ympäristölle aiheutuvat haitat. Laitteiden ainoa säännöllisesti vaihdettava käyttötarve on värikasetti. Modulaarinen rakenne mahdollistaa työn sujuvuutta parantavien toimintojen lisäämisen tarvittaessa. Laitteiden ohjelmisto tukee niiden liittämistä kaikenlaisiin verkko-ympäristöihin ja mahdollistaa tulostimien helpon hallinnoinnin verkossa.

PRESCRIBE IIc

Kyoceran sivun suunnittelu- ja ohjauksielellä (PRESCRIBE IIc) monimutkaisetkin grafiikat, logot ja lomakepohjat voidaan luoda ja tallentaa tulostimeen sijoitettavalle muistikortille. Tarvitessasi näitä elementtejä ne ovat käytettävissä kirjoittimessasi ja niiden siirto ei rasita verkkoliikennettäsi.

KM NetViewer

KM NetViewer mahdollistaa kaikkien verkkoon kytkettyjen Kyocera-laitteiden, Ecosys-tulostimien ja Kyoceran monitoimilaitteiden hallinnan ja seurannan miltei tahansa Windows® PC:ltä. Tämä ohjelma tukee myös muiden valmistajien standardoitua SNMP-protokollaa käyttäviä laitteita.

Tilamonitori ja Command Center

Tilamonitori näyttää sinulle tulostimen tilan ja antaa mahdollisuuden Command Centerin kautta päästä säätämään ja muuttamaan niitä asetuksia, jotka eivät ole hallittavissa ajurin kautta (verkkosetukset, virransäätötilat ja käyttöpaneelin lukitukset ym.).

USB Host-liitäntä USB Flash Memory-laitteille

PDF-tiedostot voit tulostaa suoraan muistikululta tai muulta USB flash memory-laitteelta USB host-liitäntän kautta. Tulostettavat dokumentit voit valita suoraan laitteen näytöltä ilman, että avaat niitä tietokoneellesi.

Yleistä

Teknologia

KYOCERA ECOSYS Laser

Nopeus

45 sivua minuutissa A4

Resoluutio

1.200 dpi

Duty cycle

Maks. 250.000 sivua kuukaudessa

Maks. keskim. 30.000 sivua kuukaudessa

Lämpenemisaika

Noin 17 sekuntia käynnistämisestä

Ensimmäisen sivun tulostus

Noin 9 sekuntia tai vähemmän

Mitat (L x S x K)

382 mm x 394 mm x 320 mm

Paino

Noin 16,8 kg (perusyksikkö)

Virtalähde

220/240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus

Tulostustila: 667 W

Valmiustila: 9,9 W

Virransäätötila (Ecopower): 6,4 W

Melutaso (ISO 7779 / ISO 9296)

Tulostus: 55 dB(A)

Valmiustila: 30 dB(A)

Turvallisuusstandardit

GS, TÜV, CE

Tämä laite on valmistettu ISO 9001-laatustandardin sekä ISO 14001 ympäristöstandardin mukaisesti.

Paperinkäsittely

Kaikki maininnat paperikapasiteeteista perustuvat enintään 0,11 mm paksuiseen paperiin. KYOCERA suosittelee käyttämään yleiset ympäristönormit täyttävää paperia.

Paperikapasiteetti

100 arkin monikäyttölokero: 60–220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom

(70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

500 arkin yleispaperikasetti: 60–120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom

(140 x 210 – 216 x 356 mm)

Maks.kapasiteetti lisälaitteiden kanssa: 2.500 arkkiä

Duplex-yksikkö

Duplex vakiona, tukee kokoja A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

KYOCERA jälleenmyyjänne:

Tulostuskapasiteetti

500 arkkiä tulostuspuoli alaspäin, varustettu sensorilla, joka ilmoittaa alustan täyttymisestä

250 arkkiä tulostuspuoli ylöspäin (PT-310, optiona)

Controller

CPU

PowerPC 440/667 MHz

Muisti

128 Mt RAM, voidaan laajentaa 1,152 Mt RAM:iin

Vakioiitännät

Nopea, kaksisuuntainen rinnakkaisiitännä (IEEE 1284), USB

2.0 (Hi-Speed), USB Host-liitäntä USB Flash Memory-laitteelle, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX,

Tila valinnaisella tulostinpalvelimelle tai kovalevyllä

Muistikorttipaikka valinnaisella CompactFlash®-kortille

Ohjauskieli

Prescribe IIc

Emulaatiot

PCL6/PCL5c incl. PJI, KPD 3 (PostScript 3 yhteensopiva),

PDF suoratulostus, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson

LQ-850, Diablo 630

Operating systems

All current Windows operating systems,

Mac OS X Version 10.2 or higher,

UNIX, LINUX as well as other operating systems on request

Fonts/Barcodes

93 scalable fonts for PCL/PostScript®, 8 fonts for Windows

Vista®, 1 Bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128)

with automatic generation of checksums as well as support of two-dimensional barcodes PDF-417 under

PRESCRIBE (PCL and other barcodes available as an option)

Integrated Accounting

100 department codes

Tarvikkeet

TK-360 väriainepakkaus

Väriaine 20.000 A4-sivulle, ISO/IEC 19752 mukaisesti

Aloituspäriaineen kapasiteetti on 10.000 sivua A4-koossa

ISO/IEC 19752 mukaisesti

Lisälaitteet

PF-310 Paperikasetti (maks. 3 kpl)

Maks. 500 arkkiä; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-315 Suuri paperikasetti ja PB-315 Tulostinalusta

2.000 arkkiä, ei voi käyttää PF-310:n tai EF-310:n kanssa

HS-315 Suuri ulostulotaso

Maks. 2.000 arkkiä tulostusp. ylöspäin, 60–200 g/m²

HS-315A voidaan käyttää PF-315 ison paperikasetin kanssa

HS-315B voidaan käyttää kolmen PF-310 lisäpaperikasetin kanssa

EF-310 Kirjekuorensyöttölaite

Maks. 70 tavalliselle kirjekuorelle tai maks. 100 air mail

lentopostikuorelle, A6 kokoon saakka

CB-310 Kaappialusta

säilytystilalla

PT-310 Vastaanottoalusta

250 arkkiä tulostuspuoli ylöspäin

Muistin laajennus

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

CompactFlash®-kortti

1 muistipaikka (maks. 4 Gt) lomakkeiden, fonttien, logojen

tulostukseen, makrojen tallennus

USB Flash muisti

Tukee PDF-suoratulostusta USB Host-liitäntän kautta

HD-5a Kovalevy

40 Gtsuoratulostusta USB Host-liitäntän kautta

Valinnaiset liitännät

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Mallivaihtoehdot

FS-4020DN/KL3

FS-4020DN sisältäen 3 vuoden KYOLife-takuulaajennuksen

Takuu

2 vuoden takuu vakiona. KYOCERA antaa rummulle ja kehityksikille takuun 3 vuodeksi tai 300.000 tulosteeseen asti, (kumpi ehto täyttyy aiemmin), edellyttäen, että tulostinta on käytetty ja puhdistettu huolto-ohjeiden mukaisesti.

KYO LIFE 3-5 vuoden on-site-takuulaajennus tulostimelle ja lisälaitteille.



Kuvan laite sisältää lisävarusteet.

KYOCERA MITA Finland Oy, Atomitie 5 C, 00370 Helsinki - Puh. (09) 4780 5200 - Fax (09) 4780 5212 - www.kyoceramita.fi - myynti@kyoceramita.fi

KYOCERA MITA Corporation - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri - Chuo-Ku
Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceramita.com

* KYOCERA ei takaa, että tässä esitteessä olevat tiedot olisivat virheettömiä. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tiedot ovat oikein painohetkellä. Kaikki tässä esitteessä mainitut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tuotenimiä, tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

